

Դիզելային բեռնիչ

XCB-D25/DT25

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 500 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 500 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

HSV-D50/DT50

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 2500 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 600 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

HSV-D30/DT30

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 3000 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 500 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

HSV-D60/DT60

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 2500 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 600 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

HSV-D35/DT35

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 3500 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 500 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

XCB-D70/DT70

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 2500 կգ
Հեռավորությունը դեպի ծանրության կենտրոն.
600 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

XCB-D40/DT40

Գնահատված բեռնվածքի հզորությունը.
4000 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 500 մմ
և Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

HSV-D80/DT80

Գնահատված բեռնվածքի հզորությունը.
2500 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 600 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

HSV-D45/DT45

Գնահատված բեռնվածքի հզորությունը.
4500 կգ
Հեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 500 մմ
Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ

XCB-D100/DT100

Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ 2500 կգ

Ջեռավորությունը մինչև ծանրության կենտրոնը՝ 600 մմ

Ստանդարտ բարձրացման բարձրությունը՝ 3000 մմ